

Avviatori / Booster

Start Extreme 5500 - 6000

- Elevata potenza in dimensioni contenute / High power in compact size;
- Comandi pratici e semplici da usare / Practical and easy settings;
- Batterie rinforzate americane / Practical and easy settings;
- Cavi di uscita in rame da 50mm² e lunghi 1,8m / Elastic copper cables 50mm² and 1.8 m long;
- Connettore di potenza Anderson Power per cambio tensione 12/24V / Power connector Anderson Power 12/24V voltage change ;
- Pinze in ottone isolate professionali / Insulated extremely professional brass clamps;
- Avviso acustico e visivo in caso di inversione di polarità / Audible and visual warning in case of reverse polarity;
- Protezione c.c. e inversione polarità a fusibile / Shortcircuit protection and reverse polarity fuse;
- Pratici avvolgi cavi / Practical cablewinder.



PROFESSIONAL

Made in Italy



Interruttore ON-OFF /
Switch ON-OFF



Connettore 12-24V /
Connector mod.6000 12/24V



Fusibile /
Fuse



Cod.	12245500	12246000
Mod.	5500	6000
Amperaggio Continuo / Continuous amperage	2000-1000 A	2400-1200 A
Tensione utilizzo / Output voltage	12 - 24V	12 - 24V
Numero batterie / Number of batteries	2x12 V	2x12 V
Amperaggio di spunto / Peak amperage	5500-2800 A	6000-3000 A
Fusibile / FUSE	SI / Yes	SI / Yes
Lunghezza cavi / Cable lenght	180 cm	180 cm
Sezione cavi / Cable size	50 mm	50 mm
Tensione di ricarica / Recharge voltage	230 V	230 V
Caricabatterie automatico / Automatic battery charger	12 V - 6.5A	12 V - 6.5A
Allarme inversione di polarità / Allarm reverse polarity	si / yes	si / yes
Pinze isolate / Insulated clamp	si / yes	si / yes
Protezione sovratensione / Overvoltage protection	si / yes	si / yes
Batterie sigillate / Sealed batteries	si / yes	si / yes
Staccabatteria / Battery switch	si / yes	si / yes
Dimensioni (mm) / Size (mm)	350 x 220 x 500	350 x 220 x 500
Peso netto (Kg) / Net Weight (Kg)	24	29

Avviatori /
Boosters

Start Extreme 7000 - 8000

electromem
Battery Chargers & Starters

La serie carrellata dei modelli **Start EXTREME** 7000 - 8000 nasce per rendere più agevoli e rapidi tutti gli interventi di avviamento. La struttura carrellata consente lo spostamento manuale dell'avviatore senza nessuna fatica. La serie si compone di un modello 12/24 V e di uno a 24 V. Sono prodotti estremi con prestazioni eccezionali indicati per un elevato numero di avviamenti anche molto impegnativi.

The trolley models **Start EXTREME** 7000 - 8000 were conceived to make all starting operations easier and quicker. The trolley structure allows the starter to be moved manually without effort. The series consists of a 12/24 V model and a 24 V model. This extreme products with special performances are indicated for a high number of startings including the most demanding ones.



Made in Italy



Pannello di controllo / Control panel



Interruttore ON-OFF /
Switch ON-OFF



Connettore 12-24V /
Connector 12/24V



Pinze professionali
in ottone isolate/
Brass professional
clamps insulated



GENESIS

PROFESSIONAL

Cod.	12247000	00248000
Mod.	7000	8000
Amperaggio Continuo / Continuous amperage	2800 - 1400 A	1700 A
Tensione utilizzo / Voltage	12 - 24 V	24 V
Numero batterie / Number of battery	2 x 12 V	2 x 12 V
Amperaggio di spunto / Peak amperage	7000 - 3500 A	4000 A
Lunghezza cavi / Cable lenght	200 cm	200 cm
Sezione cavi / Cable size	70 mm	70 mm
Tensione di ricarica / Recharge voltage	230 V	230 V
Caricabatterie automatico / Automatic battery charger	12 V 6,5 A	24 V 10 A
Cavi di ricarica (12 V) / Recharge cable (12 V)	no	no
Pinze isolate / Insulated clamp	si / yes	si / yes
Protezione sovratensione / Overvoltage protection	si / yes	si / yes
Batterie sigillate / Sealed batteries	si / yes	si / yes
Staccabatteria / Battery switch	si / yes	si / yes
Allarme inversione di polarità / Alarm reverse polarity	si / yes	si / yes
Dimensioni (mm) / Size (mm)	460 x 230 x 950	460 x 230 x 950
Peso netto (Kg) / Net Weight (Kg)	50	48